

Pro™ C5100S/5110S

Kompakte digitalpresser



Pro™
C5100S

65
spm svart-hvitt
farge

Pro™
C5110S

80
spm svart-hvitt
farge

Effektiv fargeproduksjon uten kostnadene

I dagens økonomiske situasjon er det viktigere enn noen gang med nyskapende teknologi som reduserer driftskostnadene og forbedrer ytelsen. Ricohs Pro™ C5100S-serie med skrivere for lett produksjon hjelper deg med akkurat det.

Høy bildekvalitet og bred papirhåndtering gir deg mulighet til å uvide tjenestetilbudet eller fremme intern produksjon, slik at du øker både omsetning og lønnsomhet.

- ekstremt høy bildekvalitet
- støtte for et stort utvalg medier
- brukervennlig design
- maksimal driftstid
- tar liten plass



Forbedret teknologi. Allsidig ytelse.



Høy bildekvalitet

Denne nye generasjonen digitalskrivere gir et fantastisk fargeresultat slik at du kan redusere tidsbruk og kostnader på små opplag. Den nyeste VCSEL-teknologien og ny tonersammensetning sikrer super bildekvalitet og et profesjonelt resultat.



Allsidig papirhåndtering

Denne skriveren kan håndtere et utvidet utvalg medier, både tykt, bestrøket papir og strukturert papir og formater på opptil SRA3. Det gir deg mulighet til å øke produktiviteten og trykke flere typer jobber, som for eksempel visittkort og invitasjoner.



Svært enkel å bruke

Maskinene har et nytt, stort kontrollpanel der startskjermen kan tilpasses. Du kan programmere snarveier til jobbinnstillinger som brukes ofte. Statuslys gjør at du kan overvåke produksjonen fra avstand, og mulighet for å bytte toner mens maskinen er i drift gir maksimal driftstid og produktivitet.



Perfekt størrelse

Den kompakte PRO C5100S-serien tar liten plass samtidig som du får samme allsidighet og ytelse som med større og dyrere maskiner.

Designet for suksess



Høy produktivitet

- hastighet på opptil 80 sider i minuttet i svart-hvitt og farger
- papirhåndtering og utskriftskvalitet er forberet med avansert toneroverføringsteknologi og elastisk fuserbelte
- effektiv produksjon av små opplag hjelper deg å overholde stramme tidsfrister

Den nyeste laserteknologien

Vår nyskapende VCSEL-teknologi gir best oppløsning i klassen på opptil 4800 dpi og fantastisk bildekvalitet. VCSEL har hele 40 laserstråler, noe som gir nøyaktig, jevn og profesjonell bildekvalitet.



Brukervennlighet

- designet for maksimal driftstid og enkel feilsøking
- statuslys – overvåk driftsstatusen fra avstand
- kontrollpanel med animasjoner for enkel bruk
- bytte av toner mens maskinen er i bruk sikrer kontinuerlig drift

Gir deg større muligheter



Velg kontroller

Pro™ C5100S-serien støtter to typer EFI™ Fiery-servere med den nyeste F5100 Fiery-plattformen. Den innebygde EFI Fiery-serveren E-22B er sømløst integrert og gjør jobb- og fargehåndtering enklere. Den eksterne EFI Fiery-serveren E-42B har samme funksjonalitet som den innebygde med høyere ytelse.

Forbedre RIP-produktiviteten

E-22B har en rask Intel-prosessor på 2,9 GHz, 2 GB minne og en imponerende harddisk på 500 GB. E-42B har 4 GB minne og en kraftig harddisk på 1 TB, noe som gir deg enda større ytelse. Disse fantastiske tilleggene vil øke produktiviteten ved komplekse jobber og støtter alternativer for etterbehandling, slik at du får dekket dine behov og kan utvide tilbudet til kunden.



Allsidig papirhåndtering

Pro™ C5100S-serien gir deg mulighet til å utvide tilbudet til kunden og ta en større markedsandel.

- høyere ytelse ved utskrift på tykt papir – strukturert og bestrøket – for visittkort, postkort, invitasjoner, brosjyrer, håndbøker og mer
- støtter 52–256 g/m² i tosidigmodus
- åpningen til fuseren kan justeres for bedre utskrift på konvolutter

Et optimalt utskriftsmiljø



Maksimal driftstid

- gjenkjenning av papirtykkelse forhindrer feil innstillinger ved utskrift som kan føre til ufullstendig fiksering eller nedetid
- gjenkjenning ved mating av flere ark sikrer høy utskriftskvalitet og forhindrer papirstopp
- statuslys gir deg mulighet til å overvåke driften fra avstand
- kontrollpanelet har animerte veiledninger for hvordan du fjerner eventuelt fastkjørt papir

Utvidet papirbibliotek

Det omfattende biblioteket inneholder over 200 profiler som er testet og utprøvd av Ricoh. I tillegg får du et bibliotek for egendefinerte papirprofiler og sikkerhetskopikapasitet for ytterligere 1000 profiler. Dette gir deg mulighet til å utnytte et stort utvalg utskriftsmuligheter.



Strømbesparende

- nye metoder for gjenoppretting fra hvilemodus reduserer strømforbruket
- tidsur for strøm på og av reduserer de totale eierskapskostnadene og strømkostnadene
- overholder kravene til både Energy Star og BAM

Alt du trenger for å lykkes



1 Pro™ C5100S/5110S

2 LCD-skjerm i farger

3 100-arks reverserende dokumentmater

4 Skuff med tilgang fra forsiden

5 2 standard 1250-arks papirmagasiner (dobbelmagasin), 2 x 550-arks magasiner og 250-arks multiarkmater gir en totalkapasitet på 3850 ark

6 2200-arks høyvolumsmagasin for SRA3

7 2000-arks etterbehandler med fals (65-arks stifting)

8 multifalseenhett

9 mellomtransportenhet

4400-arks høyvolumsmagasin for A4
(ikke avbildet)

Omslagsmaterenhet med to magasiner
(ikke avbildet)

Pro™ C5100S/C5110S

HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Teknologi:	tørt, elektrostatisk overføringssystem med 4 tromler og internt overføringsbelte
Fiksering:	beltefikseringsmetode med redusert oljebruk
Tonertype:	ny kjemisk toner
Utskriftshastighet:	Ricoh Pro™ C5100S: fullfarge/svart-hvitt: 65 spm Ricoh Pro™ C5110S: fullfarge/svart-hvitt: 80 spm
Oppløsning:	skann: 600 x 600 dpi
utskrift:	maks 1200 x 4800 dpi VCSEL
Oppvarmingstid:	mindre enn 300 sekunder
Mål (b x d x h)	835 x 880 x 1230 (mm) inkludert automatisk dokumentmater
Vekt:	mindre enn 261 kg
Strømkilde:	220–240 V, 10–12 A, 50/60 Hz
Strømforbruk:	Ricoh Pro™ C5100S: mindre enn 1920 watt Ricoh Pro™ C5110S: mindre enn 2400 watt
Driftssyklus:	300 000 sider per måned

SKANNER

Oppløsning:	100/150/200/300/400/600 dpi 200 dpi som standard
Skanneshastighet:	svart-hvitt: 120 (ensidig) / 220 (tosidig)
(dokumentmater med tosidig i en passering)	farger: 120 (ensidig) / 220 (tosidig)
Maksimalt skanneområde:	(A4/LET LEF / 200 dpi, 4 bit / 300 dpi, 4 bit) 297 x 432mm

MEDIEHÅNDTERING

Papirkapasitet:	1. mag. (std.): 1250 arks x 2 (dobbel) 2. mag. (std.): 550 ark 3. mag. (std.): 550 ark multiarkmater (std.): 250 ark høyvolumsmag. A4 (till.): 4400 ark høyvolumsmag. A3 (till.): 2200 ark (maks) 8250 ark
Maks kapasitet inn:	3000
Maks kapasitet ut:	3000
Papirformat:	A6 til SRA3
Utskriftsområde:	323 x 480 mm / 12,7 x 18,9"
Papirvekt:	standardmagasinerner: 52,3–256,0 g/m2 multiarkmater (std.): 52,3–300,0 g/m2 A4-magasin (till.) 52,3–216,0 g/m2 A3-magasin (till.) 52,3–300,0 g/m2

FARGEKONTROLLER

Konfigurasjon:	Fiery E-22B
CPU:	innebygd
Minne:	Intel-prosessor G850 på 2,9 GHz 2 GB
Harddisk:	500 GB
DVD-ROM-stasjon:	ikke aktuelt
Operativsystem:	Linux
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, V6).SMB
Skriverdriverspråk:	PS 3, PCL 5c(*5), PCL 6
Støttet data format:	PDF, TIFF, JPEG
Utskrift av variable data:	Fiery Free Form v.1/v.2.1 Creo VPS (*6)
Utskriftsoppløsning:	1200 dpi, 2 bit (*7)
Font:	PS3: 136 + 2MM, PCL: 80
Nettverksgrensesnitt:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base

Konfigurasjon:	Fiery E-42B
CPU:	tillegg (ekstern)
Minne:	Intel i5-2400 på 3,1 GHz 4 GB
Harddisk:	1 TB
DVD-ROM-stasjon:	støttet
Operativsystem:	Windows 7 Professional for Embedded System x32/64
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, V6).SMB
Skriverdriverspråk:	PS 3, PCL 5c(*5), PCL 6
Støttet data format:	PDF, TIFF, JPEG
Utskrift av variable data:	PPML c2.2 Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1 PDF/VT-2 Creo VPS (*6)
Utskriftsoppløsning:	1200 dpi, 2 bit (*7)
Font:	PS3: 136 + 2MM, PCL: 80
Nettverksgrensesnitt:	Ethernet 1000/100/10base-T

ANDRE TILLEGG

Plockmatic falseenhet, etterbehandler med fals (2000 ark), GBC, EFI Light CTL, EFI Server CTL, omslagsmater, omslagsmater med 2 magasiner, multifalseenhet, mellomtransportenhet, antiktrollenhet, høyvolumsmagasin A4, høyvolumsmagasin A3 og mottaksbrett

ARBEIDSFlyTLØSNINGER

EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profi ler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

MILJØINFORMASJON

Pro™ C5100S/C5110S overholder kravene i Energy Star 1.1-standard.



RICOH

imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Alle opplysninger i denne brosjyren er knyttet til spesifikke forretningstilfeller. Individuelle forhold kan gi andre resultater. Alle navn på selskaper, merker, produkter og tjenester er eiendommen til og registrerte varemerker for de respektive eierne.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All right reserved. Denne brosjyren, innhold eller layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC..