

A4-Schwarzweiß-Modelle

SP 330DN
SP 330SN
SP 330SFN

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen

Die SP330-Serie bietet die für Ihre Anforderungen passende Lösung, sei es eine einfache Bedienung, schnelles Drucken oder multifunktionale Produktivität. Dank der kompakten Stellfläche sind diese Modelle ideal für kleinere Räume und die Wartung und Verwaltung sind einfach und intuitiv.

Die Modelle dieser Serie bieten:

- Schnelle Ausgabe mit 32 Seiten pro Minute
- SP 330DN ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch oder Tresen
- SP 330SN zum Drucken, Scannen und Kopieren
- SP 330SFN mit 4,3 Zoll großem Touchpanel, ARDF und Fax-Funktion

SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	SP 330DN	SP 330SFN	SP 330SN
ALLGEMEIN			
Aufwärmzeit (Sek.)	26	30	30
Ausgabe 1. Seite: S/W (Sek.)		7,5	
Geschwindigkeit (Seiten/Minute)		32	
Speicher: Standard (MB)	128	256	256
Gewicht (kg)	13	18	18
Abmessungen (B x T x H) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Stromversorgung		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Laser classification		Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014)	
KOPIERER			
Mehrfachkopieren	-	Bis zu 99 Kopien	Bis zu 99 Kopien
Auflösung (dpi)	-	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Vergrößerung/Verkleinerung		25 - 400%	
Zoom	-	Von 25 bis 400 % in 1%-Schritten	Von 25 bis 400 % in 1%-Schritten
DRUCKER			
Druckersprachen: Standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (Emulation)		
Auflösung: Max. (dpi)	1.200 x 1.200		
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB2.0 (Typ B)		
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Windows®-Umgebungen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher		
Weitere unterstützte Umgebungen	Linux Umgebung		
SCANNER			
Scannen: SW (Vorlagen/Min)	-	13	13
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	-	4,5	4,5
Auflösung: Max. (dpi)	-	600	600
FAX			
Kompatibilität	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Übertragungsrate (Sekunden)	-	3	-
Modem: Max. (kBit/s)	-	33,6	-
PAPIERVERARBEITUNG			
Empfohlenes Papierformat		A4, A5, A6, B5, B6	
Papiereinzug: Standard (Blatt)		300	
Papiereinzug: Max. (Blatt)		550	
Papierausgabe: Standard (Blatt)	125	50	50
Papiergewicht (g/m ²)		52 - 162	
UMWELTDATEN			
Stromverbrauch: Max. (kW)		1,025 oder weniger	
Ruhemodus (W)	0,72 oder weniger	0,87 oder weniger	0,87 oder weniger
TEC (kWh)	1,275	1,253	1,253
OPTIONEN			
1x 250-Blatt-Papierkassette IEEE 802.11 a/b/g/n/ac			
VERBRAUCHSMATERIAL			
Starter-Kit (Seiten)	1.000		
Toner (normale Reichweite) (Seiten)	3.500		
Toner (hohe Reichweite) (Seiten)	7.000		
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752			



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.de